NHG60 智能光泽度仪

3nh®
专注二十余载 掌握核心技术

- 3.5英寸超大电容触摸屏幕，全屏导航快捷菜单；
- 可以同时显示多组测量数据，方便对比；
- PC端品质管理软件有强大的功能扩展；
- 高硬件配置，融入多项创新技术；
- 配置可充电的高容量锂离子电池；

智能光泽度仪 完美光泽伴侣

www.3nh.com

NHG系列全智能型光泽度仪

一键测量如此简单

3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪，是参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造的光泽度测量仪器。大屏幕显示的光泽度计，配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量准确的特点。

SCM TÜV CE ISO9001 RoHS FC

广东三恩时科技有限公司
GUANGDONG THREENH TECHNOLOGY CO.,LTD.

产品特点 PRODUCT FEATURES

1. 3.5英寸大电容触摸屏幕，高分辨率(480*320)全视角显示，全功能触控操作;
2.符合标准ISO2813、ASTM D 523、GB/T 9754 、ASTM D 2457
3.美学曲面设计与人体工程学结构相结合;
4.可以同时显示多组测量数据，方便对比;
5.三种工作模式，多种功能设置，可以满足客户不同的需求;
6. PC端品质管理软件有强大的功能扩展;
7.可手动输入光泽度标准数据，方便客户操作;
8.高硬件配置，融入多项创新技术;
9.自动关机功能，节省用电量;
10.国际兼容替代进口。
11.可选配件：微型打印机，无需电脑即可连续打印出测量的各种参数，便于保存。

适用行业 FOR INDUSTRY

汽车

石材

塑料


金属

涂料 油墨

印刷

其他

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号:NHG60
测量角度:60°
符合标准:ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D523、ASTM D 2457
测量光斑(mm) : 9X15
测量量程:0~1000GU
分度值:0.1GU
示值误差:±1.2,±1.2%
测量重复精度:0-10GU:±0.1GU,10-100GU:±0.2GU,100-1000GU:±0.2%GU
复现性:0-10GU:±0.2GU,10-100GU:±0.5GU,100-1000GU:±0.5%GU
测量准确性: 满足JJG 696 工作光泽度仪要求
色度响应:CIE C光源下，CIE 1931(2°)光度相应
测量时间:0.5s

尺寸:长X宽X高=160X75X90mm
重量:约350g
语言:简体中文、英语
电池电量:3.7V，3200mAh锂电池，8小时内10000 次以上
显示屏:TFT真彩3.5inch显示屏，电容触摸屏
接口:USB
存储数据:基本模式1000条，统计模式5000条，连续模式5000条
上位机软件:GQC6品质管理软件，质检报告打印，更多功能扩展
标准附件:充电器、USB数据线、说明书、GQC6 品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板
可选附件:微型打印机

全国统一服务热线: 400 888 5135
北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处，详见官网

测色仪器 找 三恩时
对色灯箱 找 天友利
图像检测 找 赛麦吉

广东三恩时科技有限公司
地址:广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层
电话:020-82880288
邮箱:3nh@3nh.com
网址:www.3nh.com
三恩时(3nh)，天友利(TILO),赛麦吉(SINE IMAGE),赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标